

# DESSOUCHEUSES



Les dessoucheuses Cat sont conçues pour **supprimer à peu de frais les souches dans des cadres résidentiels, commerciaux et agricoles**. Elles permettent une meilleure production que les broyeuses tractées lorsqu'il s'agit de broyer plusieurs souches. Le **parfait équilibre entre la vitesse et le couple du disque de coupe** garantit un **travail rapide avec la plupart des variétés d'arbres**.

- **Le système d'entraînement direct** comprend un moteur à rotor denté unidirectionnel à vitesse variable qui fournit une vitesse optimale et un couple élevé au disque de coupe pour un broyage efficace
- **Un disque de coupe robuste et 32 dents en carbure boulonnées** assurent une durabilité et une efficacité de coupe optimales
- **Des pieds pivotants robustes à double hauteur** fournissent une plateforme stable lors du broyage. Les pieds peuvent être réglés pour compenser la hauteur attache rapide-sol et le diamètre des pneus

- **La rotation, le déploiement et la profondeur réglables du disque de coupe** assurent à l'opérateur une commande supérieure
- **La rotation et le déploiement sont commandés hydrauliquement** à partir de la cabine par l'entremise d'une électrovanne hydraulique pour assurer une meilleure productivité et un cycle d'oscillation plus efficace
- **Des pare débris protègent les vérins de rotation des débris** et augmentent la longévité des vérins
- **Les boyaux flexibles Cat XT, les tuyaux à moyenne pression, les raccords et les joints toriques assurent une étanchéité et une fiabilité optimales**. Tous les tuyaux flexibles sont enrobés d'une gaine en toile de nylon Cordura pour une protection accrue de l'opérateur. Les raccords rapides hydrauliques permettent de changer d'outil en quelques secondes



PS 47-09

*Hewitt*

**CAT**<sup>®</sup>