

# COMPACTEURS À PLAQUE VIBRANTE



- Ces outils assurent une vibration haute puissance à une fréquence de 2 200 impacts à la minute pour un compactage solide et stable des particules
- **Le châssis en acier robuste** et le coussinet en caoutchouc plein fournissent la puissance maximale au sol tout en réduisant au minimum l'impact de la machine
- **Le moteur à haut rendement** assure une puissance de compactage toujours fiable
- **Des roulements lubrifiés** par bain d'huile et une soupape de régulation de débit hydraulique intégrale protègent le moteur contre les dommages potentiels
- Les compacteurs Cat fournissent un rendement adapté aux machines Cat et s'allient parfaitement à la gamme de marteaux Cat. Les supports et les trusses hydrauliques des marteaux et des compacteurs sont interchangeables. Les compacteurs peuvent être utilisés avec les attaches rapides à accouplement par axe, les attaches rapides hydrauliques spécialisées ou les attaches rapides à verrouillage à axes
- **Les boyaux flexibles hydrauliques** sont protégés à l'intérieur du châssis du compacteur. Les conduites d'alimentation sont acheminées à l'arrière de la machine. Les tuyaux flexibles n'entravent pas la conduite, même dans les tranchées étroites
- **Quatre tailles sont offertes** pour les chargeuses-pelleteuses, les pelles hydrauliques et les minipelles hydrauliques Cat

*Hewitt*

**CAT**<sup>®</sup>